



Produktseite

Inverter Schweißgerät GIS 121

Art.-Nr.: 20024

Ausstattung:

- Elektrodenschweißen
- Schlackenhammer mit Bürste
- Elektrodenhalter mit Kabel (Steckanschluss 9mm)
- Masseklemme mit Kabel (Steckanschluss 9mm)
- Tragegurt
- Thermoschutz
- Hot-Start
- Anti-Stick
- Arc-Force
- ED bei max. Schweißstrom 230V:20%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	21 S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	na W
max. Netzleistung 230V:	5,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	72 V
Regelbereich Schweißstrom:	10-120 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120 A / 20% A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-5 mm

MMA

Elektrodenstärke:	1 - 3,25 mm mm
ARC FORCE:	ja
ANTI STICK:	ja
HOT START:	ja

Maße LxBxH:	280 x 130 x 200 mm
Nettogewicht:	4,1 kg
Bruttogewicht:	4,6 kg



VE 85



L 320 x B 160 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671430397