

# Schlagbohrmaschine

## HP2051FJ

720 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

### Leistungsfähige Schlagbohrmaschine für universelle Anwendungen mit 2-Gang-Getriebe

Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stoppen des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter. Inklusive LED.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Beton	20 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	13 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	3,0 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm
Transportkoffer	✓

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Softgriff für hohen Komfort

**EAN 0088381645430**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**194254-0**

Schnellspannbohrfutter 13mm



**324219-0**

Tiefenanschlag

**838039-1**

Tiefziehteil f. MAKPAC



**821549-5**

MAKPAC Gr. 1



## Optionales Zubehör

**194254-0**

Schnellspannbohrfutter 13mm



**324219-0**

Tiefenanschlag

**821549-5**

MAKPAC Gr. 1



**824695-3**

Transportkoffer



**838039-1**

Tiefziehteil f. MAKPAC



**D-05234**

HM Steinbohrer



**D-07347**

Schlangenbohrer



**D-14928**

HSS TiN Metallbohrer



**D-17348**

HSS Co Metallbohrer



## Service

Explosionszeichnung

