

Winkelschleifer

GA5040CZ1

1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit einstellbarer Drehzahl

Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung. Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff. Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzaubenverstellung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	2800 – 11 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	86 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Tärinäarvo: teräksen harjaus	5,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,5 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓

Spezifikationen

- Softgriff für hohen Komfort
- Das mechanische Kupplungssystem Super Joint System (SJS) hilft, Motor- und Getriebeschäden zu minimieren
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und schützt den Motor vor Überlastung
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0088381651547

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhülle 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



192227-7

Superflansch



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5

Flanschmutter



Optionales Zubehör

123099-9

Schutzhülle 125mm



123145-8

Schutzhülle 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



192227-7

Superflansch



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

