

RSDS680-KA2

RYOBI



- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,1 Joule
- Hammerstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Sicherheitskupplung schützt vor Rückschlägen
- SDS-plus Aufnahme und arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schraubarbeiten, Hämmern, leichte Meißelarbeiten und Meißelarretierung
- Der Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung	680W
Schlagenergie (J)	2.1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-2,150
Max. drilling wood steel [mm]	30 13
Gewicht (kg)	2.72
Artikelnummer	5133002499
Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.72
GTIN	4892210138729
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-2,150
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	22
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0-5,000

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.