

ZI-HS16E

Holzspalter



- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz - 1100 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb über integrierten Elektromotor
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- inklusive Stammheber
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HS16E

Holzspalter



Technische Details

Motorleistung S6 in W	4500 (40%)
Aufstellmaß in mm	1050x1550x2500
max. Spalthub in mm	948
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	560-1100
Hydraulikhub in MPa	24,89
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	6,4
Vibration Handgriff in m/s ²	<2,5
Nettogewicht in kg	258
Verpackungslänge in mm	780
EAN Code	9120039233697

Spannung	400V 50Hz
Spalkraft in t	16
Spaltgutdurchmesser in mm	80-300
Hydrauliköl Kapazität in l	18
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	4,6 / 14,2
Schall-Druckpegel in dB(A)	< 80
Bruttogewicht in kg	270
Verpackungsbreite in mm	570
Verpackungshöhe in mm	2.000
Inbetriebnahmevideo	5vsOIU6cUt4

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**