

Akku-Schlagbohrschrauber

DHP486Z

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 141 Nm. Das harte und weiche Drehmoment beträgt 130/65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|---|------------------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 2100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 8250 / 31500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 76 mm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 50 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 76 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 16 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Motorbremse | ✓ |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 95 dB(A) |

Spezifikationen

- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz

EAN 0088381739566

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784637-8 (2x)
PH/LS Doppelbit



122576-8
Tiefenanschlag

122D10-2
Seitengriff



346317-0
Einhängebügel



Optionales Zubehör

122576-8
Tiefenanschlag



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837916-4
Tiefziehteil für MAKPAC



D-75415
Erbohrer

D-75421
Erbohrer



D-75437
Erbohrer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

