

Akku-Schlagschrauber

TD002GZ01

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm •
0-3.700 min⁻¹

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme und neuem Gehäusedesign.

Starker Akku-Schlagschrauber mit 40V max. Robustes Gerät durch den Einsatz von Aluminiumteilen und Gummipuffern. Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben. Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus. Mit Doppelfedermechanismus.



XGT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter	12,9 m/s ²

Spezifikationen

- Ergonomisch geformter und gummiertes Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Mit Motorbremse
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381767804

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



Optionales Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

