

# Akku-Rührgerät

## UT002GZ

40V max. • Ø240 mm • 1,5-13 mm

Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und Putz

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm. Mit Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm. Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.



**XGT** **BL** MOTOR **XPT** **40V<sup>Li-ion</sup> max**

### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	5,8 - 7,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	363 x 458 x 235 mm
Bürstenloser Motor	✓

### Spezifikationen

- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381774598**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Service

Bedienungsanleitung

PDF

Explosionszeichnung

PDF