

**SOFT
START**




INKLUSIVE



305 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE MIT POSAUNENAUSZUG

- Leistungsstarker 2000 Watt Motor mit Softstart-Funktion
- Beidseitig um 48° neigbarer Sägekopf für professionelle Ergebnisse
- Schwenkbarer Arbeitstisch von -50° bis +50°
- Posaunenauszug mit Doppelsäulenführung benötigt keinen Platz hinter der Maschine
- Eingebauter Laser für präzise Schnitte entlang der angezeigten Schnittkante
- 305 mm HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Hohe Schnittleistung von 340 mm Breite und 105 mm Höhe
- Dank besonderer Schnithöhenverlängerung kann auch eine Höhe von 180 mm bei einer maximalen Breite bis 20 mm gesägt werden – ideal für Sockelleisten oder Nut- und Federbretter
- Inklusive 48 Z HW-Sägeblatt

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	588 x 842 x 746 mm
Sägeblatt Ø	305 mm
Motordrehzahl	5000 min ⁻¹
Neigungswinkel	2 x 48°
Gehrungswinkel	-50° links bis +50° rechts
Schnittbreite/-höhe: 90° / 90°	340 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 90° / 45°	340 x 35 mm (r.) 340 x 60 mm (l.)
Schnittbreite/-höhe: 45° / 90°	240 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 45°	240 x 60 mm (r.) 240 x 60 mm (l.)
Rasterstellung im Drehteller bei	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,9 / 24,6 kg
Abmessung Verpackung	750 x 585 x 390 mm
Artikelnummer	5901223901
EAN	404664161035
20 Container	162 Stück
40 Container	320 Stück
40 HQ Container	360 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE GEEIGNET FÜR

Socket-
leisten




Laminat /
Paneele



Holzbalken



Überblattungen



Winkelschnitte



BESONDERE FEATURES



Posaunenauszug mit Doppelführung benötigt keinen Platz hinter der Maschine.



Bis zu 180 mm Höhe dank besonderer Schnithöhenverlängerung.



Der Sägekopf ist beidseitig bis 48° neigbar.



Der schwenkbare Arbeitstisch lässt sich von -50° bis +50° einstellen.

PRODUKT-DETAILS

Schnithöhe und -breite



Sonderschnithöhe



Sägeblatt 305 x 30 mm
48 Zähne



Softstart



2000 W



220 – 240 V~ / 50 Hz



Laser



Kompakte Bauweise



Werkstückniederhalter mit Schnellspannverschluss



1400 mm

Ausziehbare Werkstückauflagen, um auch lange Werkstücke sicher zu bearbeiten