

RYOBI 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, RPD18C-242S, Compact, 54 Nm Drehmoment , inkl. 1x 4,0 Ah & 1x 2,0 Ah Akkus und 2,0 A Ladegerät RPD18C-242S



ONE+ HP

BRUSHLESS



- RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Compact, Ideal zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der neue, kompaktere bürstenlose Motor mit einem höheren Kupferanteil liefert mehr Leistung, die optimierte Elektronik sorgt für mehr Laufzeit
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 24 Drehmomenteinstellungen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Neueste G5 GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für noch mehr Grip und Sicherheit



Spannung	18V
Max. Drehmoment (Nm)	54
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. drilling wood steel masonry [mm]	38 / 13 / 13
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133004983
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	4.0, 2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Drehmoment-Einstellungen	24
Deliefert in	Werkzeugtasche & Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.0
GTIN	4892210191960
Ladegerät [Ladezeit] [Min]	60
Ladegerät im Lieferumfang	Ja
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1700
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	27200
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	87.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	98.0
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s ²]	14.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s ²]	1.4
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s ²]	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.
Standardausrüstung / Lieferumfang 1x doppelseitiger Bit