



Fahrvorrichtung



Robuste Bauweise

Ausgeglichene Gewichtsverteilung



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	780 x 480 x 1150 mm
Arbeitsbreite (Plattenbreite)	345 x 285 mm
Verdichtungsdruck	10000 N
Verdichtungstiefe	40 – 60 mm
Schlagzahl	450 – 650 min ⁻¹
Motor	5,6 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	78 / 88 kg
Abmessung Verpackung	570 x 510 x 990 mm
Artikelnummer	3908301915
EAN	4046664012993
20 Container	88 Stück
40 Container	184 Stück
40 HQ Container	184 Stück

VIBRATIONSSTAMPFER

- Stabil und einfach in der Handhabung
- Hervorragendes Laufverhalten und Handling
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Hervorragende Verdichtungsleistung von 10000 N
- Optimale Vorlaufgeschwindigkeit
- Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Einfacher und sicherer Transport, dank Fahrvorrichtung



Der VS1000 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

ANWENDUNGS-
BEISPIELE

Garten

Baustelle

Hof



Fahrvorrichtung für einfachen und schnellen Transport

PRODUKT-DETAILS

Verdichtungsdruck 10000 N



Vorlaufgeschwindigkeit 10 – 13 m/min



Plattengröße 345 x 285 mm



Schlagzahl 450 – 650/min



5,6 PS, 4-Takt-Benzinmotor



Hub der Stampfplatte



40 – 60 mm



ERDE



SAND



KIES



SCHOTTER

WIESEITIG
EINSETZBAR