



Kompressor 2,2 kW Pro 100 Liter-Behälter, 10 bar


DKP 2200/100/1 Pro

Artikel-Nummer	1 02 03 0004
EAN	 4 012294 200208

Dieser ölgeschmierte 2,2 kW starke Kolbenkompressor mit 2-Zylinder-Aggregat verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht. Der über ein Laufrad führende Keilriemenantrieb sichert einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf, sorgt für eine optimale Kühlung und verhindert somit einen übermäßigen Verschleiß. Mit dem erzeugten Arbeitsdruck von 10 bar lassen sich problemlos alle ROWI-Werkzeuge betreiben. Der großzügige 100 Liter Behälter dient als idealer Luftspeicher für längere Arbeitsphasen ohne Pause. Ausgestattet mit 2 Schnelkupplungen, vibrationsdämpfenden Standfüßen und einem Ölschauglas zur Ölstandkontrolle wird das Arbeiten mühelos.

Anwendungsbereich

- ▶ Aus- und Aufblasen
- ▶ Tackern und Nageln
- ▶ Farbspritzen und Sprühen
- ▶ Meißeln
- ▶ Schrauben und Bohren
- ▶ Schleifen und Sandstrahlen



Technische Daten

Druckluft

Ansaugleistung	400 l/min
Füllleistung 0 - 4 bar	ca. 310 l/min
4 - 6 bar	ca. 307 l/min
6 - 10 bar	ca. 273 l/min
Max. zulässiger Arbeitsdruck	10 bar
Kesselinhalt	100 l

Aggregat

Aggregat	ölgeschmiert
Aggregatdrehzahl	1300 min ⁻¹
Zylinderanzahl	2
Antriebsart	Riemenantrieb
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)

Motor

Motorleistung	2200 W / 3,0 PS
Servicefaktor	S3/50%
Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Netzanschluss	400 V/3~50 Hz



Ausstattungsmerkmale

Räder	✓
Schubbügel	✓
Druckschalter	✓
Druckregler	✓
Manometer für Arbeitsdruck	✓
Manometer für Behälterdruck	✓
Schnelkupplung(en)	2
Sicherheitsventil	✓
Thermoschutz	✓
Anlaufentlastung	✓

Logistische Daten

Produktgewicht	58,7 kg
Gesamtgewicht	63,1 kg
Produktmaß (B x T x H)	104,0 x 55,5 x 83,5 cm
Verpackungsmaß (B x T x H)	103,0 x 44,0 x 87,0 cm