



Transportgriff



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	430 x 370 x 785 mm
Entfeuchtungsleistung	50 L pro Tag
Arbeitstemperatur	5 – 35 °C
Volumen Wassertank	7 L
Luftvolumen	300 m³/h
Motor	220–240 V~
Motorleistung	900 W
Stromaufnahme	4 A

BAUTROCKNER

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder auf Baustellen
- Optimaler Einsatz für Raumgrößen von 120 – 180 m²
- Entfeuchtungsleistung bis zu 50 L pro Tag
- Gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellbar: 30 – 80 % RH
- Besonders energiesparend für den Dauerbetrieb
- Praktische Selbstentleerung über anschließbaren Schlauch
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Auto-Stop bei vollem Auffangbehälter (7 L)
- Automatische Selbstentleerung, sobald die Raumtemperatur unter 11 °C sinkt
- Hohe Luftumwälzung: 300 m³/h
- 900 W Motor
- Besonders leise im Betrieb
- Gut lesbares LCD-Display zur komfortablen Geräteeinstellung, inklusive Betriebsstundenzähler
- Transportgriff und Fahrvorrichtung für einfachen Transport


PRODUKT-DETAILS

Raumfläche
120 – 180 m²Luftdurchsatz
300 m³/hEntfeuchtungsleistung
50 L pro TagLuftfeuchtigkeit einstellbar
30 – 80 % RH

Auto-Selbstentleerung



Flüsterleiser Betrieb

Arbeitstemperatur
5 – 35 °CGeeignet für
geschlossene Räume

Auto-Stop bei vollem Auffangbehälter (7 L).



Einfache Wartung des des Staubfilters.

LCD-Display
zur komfortablen
GeräteeinstellungSelbstentleerung
über einen anschließbaren
SchlauchVibrationsgedämpfte Standfüße
ermöglichen sicheren Stand