

Kompressor 2,2 kW Pro 50 Liter-Behälter, 10 bar

DKP 2200/50/2 Pro

Artikel-Nummer	1 02 03 0015
EAN	

Dieser ölgeschmierte 2,2 kW starke Kolbenkompressor mit 2-Zylinder-Aggregat verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht. Der über ein Laufrad führende Keilriemenantrieb sichert einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf, sorgt für eine optimale Kühlung und verhindert somit einen übermäßigen Verschleiß. Der Arbeitsdruck von 10 bar und der 50 Liter-Behälter ermöglichen längere Arbeitsphasen ohne Pausen mit vielen ROWI-Werkzeugen. Ausgestattet mit 2 Schnelkkupplungen, vibrationsdämpfenden Standfüßen und einem Ölschauglas zur Ölstandskontrolle wird das Arbeiten mühelos.

Anwendungsbereich

- ▶ Aus- und Aufblasen
- ▶ Tackern und Nageln
- ▶ Farbspritzen und Sprühen
- ▶ Meißeln
- ▶ Schrauben und Bohren
- ▶ Schleifen und Sandstrahlen



Technische Daten

Druckluft	
Ansaugleistung	320 l/min
Füllleistung 0 - 4 bar	ca. 318 l/min
4 - 6 bar	ca. 318 l/min
6 - 10 bar	ca. 250 l/min
Max. zulässiger Arbeitsdruck	10 bar
Kesselinhalt	50 l
Aggregat	
Aggregat	ölgeschmiert
Aggregatdrehzahl	1200 min ⁻¹
Zylinderanzahl	2
Antriebsart	Riemenantrieb
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Motor	
Motorleistung	2200 W / 3,0 PS
Servicefaktor	S3/50%
Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Netzanschluss	230 V~50 Hz



Ausstattungsmerkmale

Räder	✓
Schubbügel	✓
Druckschalter	✓
Druckregler	✓
Manometer für Arbeitsdruck	✓
Manometer für Behälterdruck	✓
Schnelkkupplung(en)	2
Sicherheitsventil	✓
Thermoschutz	✓
Anlaufentlastung	✓

Logistische Daten

Produktgewicht	44,9 kg
Gesamtgewicht	47,5 kg
Produktmaß (B x T x H)	77,0 x 39,5 x 74,0 cm
Verpackungsmaß (B x T x H)	80,0 x 40,0 x 76,0 cm