

RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Drehmoment 60 Nm, ohne Akku R18PDBL-0



ONE+



18V ONE+ BRUSHLESS

**RYOBI
TV**

- Bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung, für bis zu 40% mehr Laufzeit pro Akku-Ladung
- Elektronische Leistungskontrolle liefert bis zu 20% mehr Leistung als ein herkömmlicher Elektro-Motor mit Kohlebürsten
- 10x längere Lebensdauer durch optimierte Motorkühlung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- 10 Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 2 Gang Metall-Planetengetriebe, ideal für Bohr- und Befestigungsarbeiten

Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002438
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	10
Geliefert in	recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7
GTIN	4892210135636
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0-440 / 0-1700
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Schlagzahl (min^{-1})	7040 / 27200
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	81.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	92.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schwingungsemmissionswert Bohren in Beton [m/s^2]	9.0
Schwingungsemmissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s^2]	1.5
Schwingungsemmissionswert Bohren in Metall [m/s^2]	1.9
Schwingungsemmissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s^2]	1.5
Spannung	18 V
Spannung	18 V

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Stichsäge, Hublänge 25 mm, ohne Akku R18JS7-0

RYOBI

ONE+



18V ONE+

BRUSHLESS

3
JAHRE
GARANTIE

- Leistungsstarker bürstenloser Motor; Hublänge von 25 mm, ideal zum Schneiden von Holz in verschiedenen Winkeln
- Premium-Aluminium-Druckguss-Bodenplatte für hohe Stabilität und Haltbarkeit
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- Ermöglicht Sägen zwischen 0 und 45 Grad
- Lock-on-Schalter hält Werkzeug eingeschaltet, um Ermüdung entgegenzuwirken
- LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie und den Arbeitsbereich
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem



Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133004223
Geliefert in	recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.8
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.2
GTIN	4892210170521
Hublänge (mm)	25
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	800 - 3500
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	10
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	83.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	94.5
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Spannung	18 V
Spannung	18 V
Spannung (V)	18
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Stichsägeblatt für Holz
Vibration cutting boards uncertainty [$\text{m} \text{s}^2$]	1.5
Vibration cutting in boards [$\text{m} \text{s}^2$]	4.9
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [$\text{m} \text{s}^2$]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [$\text{m} \text{s}^2$]	4.8

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Winkelschleifer , Scheibendurchmesser 125mm, ohne Akku R18AG7-0

RYOBI

ONE+



18V ONE+

BRUSHLESS

**3
JAHRE
GARANTIE**

- Bürstenloser Hochleistungsmotor - Ideal für Schneid- und Schleifanwendungen
- Intelligente Leistungskontrolle für effizientes Arbeiten und maximale Laufzeit
- Elektronische Sicherheitsabschaltung - schaltet das Gerät bei Blockierung der Scheibe ab
- In 3 Positionen montierbarer Zusatzhandgriff für bessere Kontrolle
- Werkzeuglose Schutzhauptschnellverstellung
- EASYFIX-Mutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt



Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002852
Bohrungsdurchmesser (mm)	22
Geliefert in	recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.6
GTIN	4892210149404
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leeraufdrehzahl (min ⁻¹)	11000
Schalldruckpegel (Lpa) (dB(A))	80.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schallleistungspegel (Lwa) (dB(A))	91.0
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spannung	18 V
Spannung	18 V
Spindelgewinde	M14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Stahl-Schrupscheibe, Schutzhülle, EASYFIX-Mutter, Zusatzhandgriff
Vibration Schleifen (m/s ²)	3.9
Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s ²)	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.