



MoistureFinder Compact

Zerstörungsfreie Materialfeuchtemessung von Holz und Baustoffen

Der MoistureFinder Compact ermöglicht die beschädigungsfreie Materialfeuchtemessung von Holz- und Baustoffen. Das Gerät verfügt über vier wählbare Materialkennlinien für weiche Holzsorten (z.B. Fichte, Kiefer), harte Holzsorten (z.B. Buche, Eiche), Gipsputz und Zementestrich. Der Nass-/Trocken-Indikator mit zwölf farbigen LEDs gibt eine sofortige Auskunft über den Feuchte- beziehungsweise Trocknungsgrad des Prüflings. Bei dem Erkennen von nassem Material wird der Nutzer durch ein zusätzliches akustisches Signal gewarnt. Mit der Hold-Funktion kann der letzte gemessene Wert per Knopfdruck in der Anzeige gehalten werden. Nach einem dreiminütigen Nichtgebrauch erfolgt die automatische Abschaltung.

- Zerstörungsfreie Messung der Materialfeuchte
- Einfache Handhabung: Material auswählen und auf die Oberfläche auflegen
- Vielfältiger Einsatz durch 4 auswählbare Materialkennlinien: weiche Holzsorten, harte Holzsorten, Gipsputz und Zementestrich
- Sofortige Auskunft über Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials mit LED-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Materialfeuchte (kapazitiv)
Modus	Holz (2 Gruppen) Baustoffe (2 Materialien)
Messbereich Holz	Weichholz: 6,7% ... 51,4% Hartholz: 3,8% ... 31,6%
Genauigkeit (absolut) Holz	± 2%
Messbereich Baustoffe	Zementestrich: 0% ... 5% Gipsputz: 0% ... 23,5%
Genauigkeit (absolut) Baustoffe	± 0,2%



LIEFERUMFANG

