

Racing Lacksprays

Die Racing Lacksprays sind perfekt zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto sowie als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art, in Haus und Garten, geeignet. Die Racing Lacksprays sind schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Das Racing Lackspray Sortiment umfasst eine Auswahl an gängigen Farbtönen. Bei 2-Schichtlacken wird der Racing 2-Schicht Klarlack (Art.Nr. 288 017 und 288 917) eingesetzt.

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.



rot metallic



grün metallic

400 ml	288 110	288 111
500 ml		



blau metallic



lila metallic

400 ml	288 112	288 113
500 ml		



weiß glanz



schwarz glanz

400 ml	288 004	288 005
500 ml	288 904	288 905



schwarz
seidenglanz



schwarz matt

400 ml	288 061	288 021
500 ml	288 961	288 921



Eigenschaften

Anwendung:

- Zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto
- Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Haus und Garten

Produktvorteile:

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung und gute Durchtrocknung
- kratzunempfindlich
- lichtecht und wetterbeständig
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationslack

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 5 - 10 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- Racing-Sprays direkt auf vorgrundierten Oberflächen sprühen

Hinweis:

- nicht auf kunsthartzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann