Concep-Tech TS

SAE 10W-40

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produkteigenschaften

Concep-Tech TS 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung eines speziellen Solvent-Raffinat-Schnittes, kombiniert kombiniert mit Polymeren und Wirkstoffen fortschrittlichster Technologie, hergestellt.
Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Concep-Tech TS 10W-40 zeichnet sich durch ein sehr gutes Kaltstartverhalten und einen niedrigen Verdampfungsverlust aus und trägt damit zu reduziertem Kraftstoff- und Ölverbrauch bei. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Die außergewöhnliche thermische und oxidative Stabilität und hohes Dispergiervermögen verhindern Schwarzschlammbildung und sorgen für eine Motorsauberkeit, die volle Leistungsentfaltung ermöglicht. Ein optimaler Verschleißschutz sichert die lange Lebensdauer des Motors.

Concep-Tech TS 10W-40 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3 / B4
API SL
VW 501 01 / 505 00
Renault RN 0700 / 0710

Freigaben

MB-Freigabe 229.3

Richtwerte

Concep-Tech TS SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	861	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	91,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		163	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	4550	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

REWE Zentral AG
Domstraße 20
D-50668 Köln
Tel.: 0221 / 149-0