

Produktinformation

Hydrostößel Additiv

PI 32/11/06/2021



Beschreibung

Hochleistungsadditiv zur Dämpfung der Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel. Reinigt Ventilbohrungen und sorgt dafür, dass sie wieder optimal arbeiten. Verbessert die Funktion öldruckgefüllter Steuerkettenspanner, wodurch Steuerkettengeräusche reduziert werden können.

Eigenschaften

- dämpft Hydrostößelgeräusche
- reinigt Ventilbohrungen
- verbessert die Schmiereigenschaft des Öles
- Turbo- und Kat-getestet

Technische Daten

Farbe / Aussehen	amber
Aussehen / Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Dichte bei 20°C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Viskosität bei 20°C	1100 mPas

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen.

Anwendung

Dosinhalt (300 ml) ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warm fahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut verwenden.

Hinweis

Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!



Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	1009 D-F-NL
300 ml Dose Blech	8354 D-E-P
205 l Fass Blech	2581 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.