



POWER1 Scooter 2T

DAS ÖL, DAS HERVORRAGENDE LEISTUNG UND SCHUTZ BIETET.

Beschreibung

Das neue Castrol POWER1 wurde entwickelt, um herausragende Leistung und Schutz zu bieten.

Anwendung

- Castrol POWER1 Scooter 2T übertrifft JASO FD und ISO-L-EGD.
- Es wird für alle 2-Takt-Roller empfohlen.

Vorteile

Castrol POWER1 Scooter 2T mit:

- Power Sustain Formula™ hält den Motor sauber
- Die Formel mit niedrigem Aschegehalt trägt dazu bei, die Ablagerungen an den Zündkerzen zu reduzieren
- Reduziert Hochtemperaturablagerungen
- Kompatibel mit modernen Katalysatoren

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol POWER1 Scooter 2T
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44.3
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	75
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	145

Spezifikationen

ISO-L-EGD
JASO FD

Lagerung

Alle Gebinde sollten abgedeckt aufbewahrt werden. Wenn eine Lagerung im Freien unvermeidlich ist, sollten die Fässer waagerecht gelagert werden, um das Eindringen von Wasser und eine Beschädigung der Gebindebeschriftung zu vermeiden. Die Produkte sollten nicht über 60 °C gelagert und direkter Sonneneinstrahlung und Frost ausgesetzt werden.

POWER1 Scooter 2T

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de