

		Ebat / Size:	10X20 WHITE / BLACK BEVELLED SERİ	
STANDARTLAR / STANDARDS		TÜRK VE AVRUPA STANDARTLARI TURKISH AND EUROPEAN STANDARDS	KAROMETRO SERAMİK DUVAR KAROSU STANDARTLARI	TS-EN
		TS-EN 14411 BIII ^b		
Ebat Toleransı / Deviations from Dimensions	Uzunluk ve Genişlik / Length and width	N≥15 ±%0,5 ±2 mm	±0,5 mm	10545-2
	Kalınlık / Thickness	±10% ±0,5 mm	±10%	
Gönyeden Sapma / Rectangularity		±0,75	±0,2	
Kenar Düzgünlüğü / Straightness of sides		±0,75 -0,5	±0,3	
Düzlemeden Sapma / Surface Flatness		±0,5	±0,2	
Yüzey Kalitesi / Surface Quality		Max. %5 kusurlu / %5 Defective	Uygundur / Affirmative	
Su Emme / Water Absorbtion		%10 < E < %20	Max. %15	10545-3
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength		Thickness ≥ 7,5 mm Min.600 N Thickness <7,5 mm Min.200 N	Min. 600 N	10545-4
Eğilme Dayanımı / Modulus of rupture		Thickness ≥ 7,5 mm Min. 12N/mm ² Thickness <7,5 mm Min. 15 N/mm ²	Min. 20 N/mm ²	
Lineer Termal Genleşme / Coefficient of Lineer Thermal Expansion		Üretici beyan eder. Declared valve.	< 9x10 ⁻⁶ K ⁻¹	10545-8
Isı Şoka Dayanım / Resistance To Thermal Shock		İstenir / Requaried	Uygundur / Affirmative	10545-9
Çatlamaya Dayanım / Cracking Resistance		İstenir / Requaried	Uygundur / Affirmative	10545-11
Ev Kimyasallarına ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanım / Resistance to House hold Chemicals and Swimming pool salt		Min. GB	Min. GB	10545-13
Lekelenmeye Dayanıklılık / Resistance to Staining		Min. Sınıf 4 / Class4	Min. Sınıf 4 / Class 4	10545-14