

## Leistungserklärung

Nr. D200-01

**1. Produkttyp zur Identifikation:** Keramische Fliesen, trockengepresst mit geringer Wasseraufnahme  $E_b \leq 0,5\%$

**2. Verwendungszweck:** Wand und Boden; innen und außen

**3. Hersteller:**  
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5  
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE

**4. Bevollmächtigter:** None

**5. System zur Bewertung:** System 4

**6. Erklärte Leistungen:**

| Wesentliche Eigenschaften                                       | Leistung                                                                             | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b>                                           | A1 / A1 <sub>FL</sub>                                                                | EN 14411: 2012                     |
| <b>Abgabe gefährlicher Stoffe:</b>                              |                                                                                      |                                    |
| - Cadmium                                                       | keine Leistung festgelegt                                                            | EN 14411: 2012                     |
| - Blei                                                          | keine Leistung festgelegt                                                            | EN 14411: 2012                     |
| <b>Dauerhaftigkeit bei:</b>                                     |                                                                                      |                                    |
| - Anwendungen in Innenbereichen                                 | Bestanden                                                                            | EN 14411: 2012                     |
| - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit | Bestanden                                                                            | EN 14411: 2012                     |
| <b>Bruchlast</b>                                                | > 1300 N Fliesenstärke $\geq 7,5\text{mm}$<br>> 700 N Fliesenstärke $< 7,5\text{mm}$ | EN 14411: 2012                     |
| <b>Rutschhemmende Eigenschaften<sup>(1)</sup></b>               | Siehe Technische Produktunterlagen und katalog<br>Geprüft nach CEN/TS 16165          | EN 14411: 2012                     |
| <b>Taktilität</b>                                               | keine Leistung festgelegt                                                            | EN 14411: 2012                     |
| <b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:</b>                        |                                                                                      |                                    |
| - zementhaltige Mörtel, Typ C2                                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                            | EN 14411: 2012                     |
| - Dispersionsklebstoffe                                         | keine Leistung festgelegt                                                            | EN 14411: 2012                     |
| - Reaktionsharzklebstoffe                                       | keine Leistung festgelegt                                                            | EN 14411: 2012                     |
| <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>                           | Bestanden                                                                            | EN 14411: 2012                     |

Note 1: nur erforderlich bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen

7. Die Leistung des Produkts gemäß nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach nummer 6.  
für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

OSMAN GÖÇEN – Direktor der fabriken  
Name and Funktion



BOZÜYÜK – 20.06.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)