



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Ref.:Nr. FSZ 02/18

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Keramische Fliesen, trockengepresst, mit niedriger Wasseraufnahme  $E_w \leq 0,5\%$ , Gruppe BI<sub>a</sub>, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL), (Feinsteinzeugfliese)
2. **Produkttyp zur Identifikation:** Keramische Fliesen
3. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich
4. **Hersteller** Boizenburg Fliesen GmbH,  
Bahnhofstraße 13, 19258 Boizenburg/Elbe
5. **System zur Bewertung**  
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3,4
6. **Erklärte Leistungen :**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A 1 <sub>FL</sub> , A1	DIN EN 14411
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe :</b> -Cadmium ( in mg/dm <sup>2</sup> ) -Blei (in mg/dm <sup>2</sup> ) -weitere	< 0,0001 < 0,001 NPD	DIN EN 14411
<b>Bruchlast</b>	Dicke $\geq 7,5$ mm , : $\geq 1.300$ N Dicke < 7,5 mm , : $\geq 700$ N	DIN EN 14411
<b>Dauerhaftigkeit bei</b> - Anwendungen in Innenbereich - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-, Tauwechsel- Beständigkeit	Bestanden Bestanden	DIN EN 14411
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Mind.: R9	CEN/TS 16165
<b>Taktilität</b>	NPD	DIN EN 14411
<b>Verbundfestigkeit /Haftfestigkeit:</b> Zementhaltige Mörtel, Typ C 2 Dispersionsklebstoffe Reaktionsharzklebstoffe Mörtel	$\geq 0,5$ N/ mm <sup>2</sup> NPD NPD NPD	DIN EN 14411
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	Bestanden	DIN EN 14411

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Boizenburg , den

Ort , Datum

Falk Thierig ( Werksleiter )