

# Leistungserklärung

## Nr. 0001-02

### Spaltplatte

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
(Produkttyp zur Identifikation:) „stranggepresste keramische Platten, Präzision, mit mittlerer Wasseraufnahme  $3\% < E \leq 6\%$ , Gruppe All<sub>a</sub>-Teil1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Spaltplatte)  
(Produktgruppe nach EN 14411: All<sub>a</sub>-Teil1)
2. **Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:**  
(Verwendungszweck:) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:** Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,  
Servaisstraße 9, D-53347 Alfter – Witterschlick, Germany
4. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:) System 4
5. **Harmonisierte Norm:** DIN EN 14411 (2012)
6. **Erklärte Leistung(en)**

| Wesentliche Eigenschaften                                          | Leistung                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b>                                              | A1 <sub>FL</sub>                                               |
| <b>Abgabe gefährlicher Stoffe:</b>                                 |                                                                |
| - Cadmium                                                          | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| - Blei                                                             | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| - weitere                                                          | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| <b>Dauerhaftigkeit bei:</b>                                        |                                                                |
| - Anwendungen in Innenbereichen                                    | Bestanden                                                      |
| - Anwendungen in Außenbereichen:<br>Frost-Tauwechsel-Beständigkeit | Bestanden                                                      |
| <b>Bruchlast</b>                                                   | Fliesenstärke < 7,5mm: > 600N<br>Fliesenstärke ≥ 7,5mm: > 950N |
| <b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>                                |                                                                |
| CEN/TS 16165 (Anhang A, B, C, D)                                   | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| <b>Taktilität</b>                                                  | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| <b>Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit:</b>                          |                                                                |
| Zementhaltige Mörtel, Typ C2                                       | 0,5 N / mm <sup>2</sup>                                        |
| Dispersionsklebstoffe                                              | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| Reaktionsharzklebstoffe                                            | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| Mörtel                                                             | NPD / keine Leistung festgelegt                                |
| <b>Temperaturwechselbeständigkeit (außen)</b>                      | Bestanden                                                      |

7. Die Leistungen des oben angegebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers erstellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Dr. Thomas Hammer (Executive Vice President), Daniel Schreiner (Leitung Produktmanagement)

(Name und Funktion)

Alfter – Witterschlick, 08.12.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)