

Dokument	Ref.-Nr. der Leistungserklärung											
<b>Leistungserklärung</b>												
Artikelnummer / Gruppe	11 xxxx xxx	12 xxxx xxx	13 xxxx xxx	14 xxxx xxx								
Fertigungscode = (Erste 2 Stellen der Artikel-Nr.)												
1. Produkttyp	2. Verwendungszweck gem. CEN 14411, Anhang ZA											
Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $0,5\% < E < 3,0\%$	ZA.1.1 Bodenbeläge innen und/oder aussen	ZA.1.2 Wandbekleidungen innen und/oder aussen										
3. Hersteller	Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach											
4. Bevollmächtigter gem. Artikel 12 Abs. 2	 -----											
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V	<b>System 4</b>											
6. Involvierte Prüfinstitute für externe Prüfungen innerhalb der harmonisierten Norm	 Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH Heinrich-Meister-Strasse 2 EN 14411:2012 D - 56203 Höhr-Grenzhausen											
7. Erklärte Leistung:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Wesentliche Merkmale</b></th> <th><b>Leistung</b></th> <th colspan="2"><b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brandverhalten</b></td> <td>Boden Wand</td> <td><b>A1FL</b> <b>A1</b></td> <td>EN 14411:2012</td> </tr> </tbody> </table>				<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>		<b>Brandverhalten</b>	Boden Wand	<b>A1FL</b> <b>A1</b>	EN 14411:2012
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>										
<b>Brandverhalten</b>	Boden Wand	<b>A1FL</b> <b>A1</b>	EN 14411:2012									
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe, für:</b>												
- Cadmium	keine Leistung festgelegt		EN 14411:2012									
- Blei	keine Leistung festgelegt		EN 14411:2012									
<b>Bruchlast</b>	Bruchlast in [N] in Abhängigkeit von der Materialstärke	9 mm > 1.296 N 10 mm > 1.666 N 12 mm > 2.400 N 13 mm > 2.816 N 15 mm > 3.750 N 18 mm > 5.400 N 20 mm > 6.666 N	25 mm > 10.415 N 30 mm > 14.998 N 40 mm > 26.664 N	EN 14411:2012								
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Lt. Katalog		EN 14411:2012									
<b>Dauerhaftigkeit, für:</b>												
- Verwendung innen	bestanden		EN 14411:2012									
- Verwendung außen (Frost-Tauwechsel-Beständigkeit)	bestanden		EN 14411:2012									


no performance determined - keine Leistung festgelegt

Die Leistung des Produktes gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungsbeschreibung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Torsten Klein, Qualitätskontrolle

Ransbach-Baumbach, 22.05.2013

Ort und Datum der Ausstellung



Alois Korzilius Interbau  
Fabrikation für moderne  
Baukeramik GmbH & Co. KG  
56235 Ransbach-Baumbach

Unterschrift