

Flex Fugenbunt

- **Hochflexibel, schnell abbindend**
- **Ideal für Wandfliesen**
- **Frostsicher mit Abperleffekt**
- **Begehbar nach ca. 3 Std.**
- **Abriebfestes feines Fugenbild (2 – 10 mm)**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Flex Fugenbunt ist ein hochflexibler, schnell abbindender, schmutz- und wasserabweisender Fugenmörtel. Er eignet sich hervorragend zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, ideal für saugende Wandfliesen im Innen- und Außenbereich. Durch die feine Oberflächenstruktur sind die Fugen abriebfest und Breiten von 2 – 10 mm möglich. Flex Fugenbunt übertrifft die Anforderungen der CG2WA. Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE EC1 Plus R.

Untergrund:

Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der Verfügung gut durchgetrocknet sein. Die zu verschließenden Fugen sollen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe und unterschiedlich stark saugende Fugen können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen. Flex Fugenbunt nur auf geschlossenporigen Fliesen verwenden.

Verarbeitung:

toom Flex Fugenbunt mit ca. 1,4 l sauberem Wasser pro 5-kg-Gebinde (ca. 0,28 l pro 1-kg-Gebinde, ca. 5,6 l pro 20-kg-Gebinde) unter ständigem Rühren zu einer geschmeidigen Konsistenz anrühren. Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten. Bei Bodenfliesen den Fugenmörtel diagonal zum Fugenverlauf mit einem Gummischieber einbringen, bei Wandfliesen mit einem Fugenbrett. Alle Hohlräume sorgfältig füllen. Überschüssiges Material mit einem feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen abwaschen. Nach Aushärtung die Fliesen anschließend mit einem trockenen Tuch polieren. Flex Fugenbunt immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unterschiedlichen Fugenbild oder Flecken führen. Begehbar nach ca. 3 Stunden, belastbar nach ca. 24 Stunden.

Die frischen Fugen vor Frost, Niederschlag, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und zu schneller Austrocknung schützen.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +25°C. Ggf.können sich Farbpigmente in eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Belag und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall Probeverfugung durchführen bzw. eine Musterfläche anlegen.

Verbrauch:

Fliesenformat	Fugenbreite	Verbrauch
20 x 20 x 0,8 cm	ca. 3 mm	ca. 0,4 kg/m ²
30 x 30 x 0,8 cm	ca. 5 mm	ca. 0,5 kg/m ²
30 x 60 x 1,0 cm	ca. 5 mm	ca. 0,5 kg/m ²
60 x 60 x 1,0 cm	ca. 5 mm	ca. 0,3 kg/m ²

Lieferform:

grau, 1-kg-, 5-kg-Beutel, 20-kg-Sack
weiß, 1-kg-, 5-kg-Beutel
mittelgrau, 1-kg-, 5-kg-Beutel
silbergrau, 1-kg-, 5-kg-Beutel
basaltgrau, 1-kg-, 5-kg-Beutel
anthrazit, 1-kg-, 5-kg-Beutel
beige, 1-kg-, 5-kg-Beutel
manhattan, 1-kg-, 5-kg-Beutel

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Zum empfohlenen Verbrauchszeitraum beachten Sie bitte die Angabe auf der Verpackung.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe. Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck. Saure Substanzen können zementäre Fugenmörtel angreifen und zerstören. Deswegen sind beim Einsatz von sauren Reinigern die jeweiligen Anwendungsvorschriften einzuhalten.

Ungleichmäßig angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund bzw. unterschiedlich saugende Untergründe, Fliesenflanken, tiefe Fugen und unterschiedliche Wasserzugaben oder Chargennummern können zu einem ungleichmäßigen (fleckenhaften) Abtrocknen des Fugenmörtels (Farbgebung) führen. Probeverfugung vor Ausführung durchführen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: November 2016

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de