

Wandrohrmanschetten

- **Zum Abdichten von ½" Rohrdurchführungen**
- **Für Dusch- und Wannenarmaturen**
- **Elastisch und abdichtend**
- **Silikonverträglich**

Anwendung:

toom Wandrohrmanschetten eignen sich zur Abdichtung Ihrer Dusche. Sie werden als wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für ½" Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannenarmaturen unter keramischen Belägen eingesetzt.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von trennenden Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu toom Duschkleber-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschkleber-Anstrich überstreichen.

Verarbeitung:

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden und ggf. mit einem dritten Auftrag abgeschlossen.

Verbrauch:

1 Stück je Rohrleitung

Lieferform:

1 Paar (2 Stück), Abmessungen 120 x 120 mm,
1/2" Lochdurchmesser.

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und sachgerecht.
Empfohlener Verbrauchszeitraum: 24 Monate.

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de