

		Xertifix Label
imported by: Fliesenmax GmbH & Co. KG Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg		
year of labelling (yy)		21
FLM G602-2		
Harmonisierte Norm	EN 1342:2012 Pflaster aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Pflaster 9x9x6cm, G602, hellgrau, Herkunft:VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Druckfestigkeit/ Compressive Strength	155 MPa	EN 1926:2006
Gleitwiderstand* / Sliding resistance	64	EN 14231:2003
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 MPa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing-thawing cycles	13,6 MPa	EN 12371:2010
*nur bei Fußgängerbereichen		
Port of destination	Antwerp	
ITEM	779168	
FAWIS	2800569	
EAN		
Commodity	XZ GRANIT PFLASTER, HELLGRAU	
Specification	9x9x6 CM	
Invoice NO.		
Packaging Unit	880 PCS	