



Xertifix Label

**imported by:**  
**Fliesenmax GmbH & Co. KG**  
**Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg**

**fliesenmax**

year of labelling (yy) **20**

FLM G602-1

Harmonisierte Norm	EN 1341:2012 Platten aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Trittstein grau geflammt D=25 H3cm, G602, hellgrau, Herkunft:VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Biegefestigkeit/Flexural strength	14.1 Mpa	EN 12372:2006
Gleitwiderstand* / Sliding resistance	64	EN 14231:2003
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 Mpa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing-thawing cycles	13,6 Mpa	EN 12371:2010
<i>*nur bei Fußgängerbereichen</i>		
<b>Port of destination</b>	<b>Antwerp</b>	
<b>ITEM</b>	<b>779170</b>	
<b>FAWIS</b>	<b>2800571</b>	
<b>EAN</b>	 4 260337 453528	
<b>Commodity</b>	<b>XZ GRANIT TRITTSTEIN GRAU GEFLAMMT</b>	
<b>Specification</b>	<b>D=25cm H=3cm</b>	
<b>Invoice NO.</b>		
<b>Packaging Unit</b>	<b>276 PCS</b>	