



Xertifix Label

imported by:
Fliesenmax GmbH & Co. KG
Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg

year of labelling (yy) **20**

FLM G602-3

Harmonisierte Norm	EN 1343:2012 Bordsteine aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Mähkante grau geflammt, 33x16x3 cm, G602, hellgrau, Herkunft: VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Biegefestigkeit/Flexural strength	14,1 MPa	EN 12372:2006
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 MPa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau- Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing- thawing cycles	13,6 MPa	EN 12371:2010
Port of destination	Antwerp	
ITEM	779171	
FAWIS	2800572	
EAN	 4 260337 453276	
Commodity	XZ GRANIT MÄHKANTE GRAU GEFLAMMT	
Specification	33X16X3 CM	
Invoice NO.		
Packaging Unit	288 PCS	