



Xertifix Label

imported by:
Fliesenmax GmbH & Co. KG
Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg

year of labelling (yy) **20**

FLM G602-1

Harmonisierte Norm	EN 1341:2012 Platten aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Terrassenplatte grau geflammt 60x40x3 cm, G602, hellgrau, Herkunft:VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Biegefestigkeit/Flexural strength	14.1 Mpa	EN 12372:2006
Gleitwiderstand* / Sliding resistance	64	EN 14231:2003
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 Mpa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau- Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing- thawing cycles	13,6 Mpa	EN 12371:2010
*nur bei Fußgängerbereichen		
Port of destination	Antwerp	
ITEM	779173	
FAWIS	2800574	
EAN	 4 260337 453290	
Commodity	XZ GRANIT TREASSENPLATTE GRAU GEFLAMMT	
Specification	60X40X3 CM	
Invoice NO.		
Packaging Unit	68 PCS	