



Xertifix Label

imported by:  
**Fliesenmax GmbH & Co. KG**  
**Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg**

year of labelling (yy) **20**

FLM G602-3

Harmonisierte Norm	EN 1343:2012 Bordsteine aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Mähkante grau geflammt, 25x12x2 cm, G602, hellgrau, Herkunft: VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Biegefestigkeit/Flexural strength	14,1 MPa	EN 12372:2006
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 MPa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau- Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing- thawing cycles	13,6 MPa	EN 12371:2010
<b>Port of destination</b>	<b>Antwerp</b>	
<b>ITEM</b>	<b>779189</b>	
<b>FAWIS</b>	<b>2800583</b>	
<b>EAN</b>	 4 260337 455386	
<b>Commodity</b>	<b>XZ GRANIT MÄHKANTE GRAU GEFLAMMT</b>	
<b>Specification</b>	<b>25X12X2CM</b>	
<b>Invoice NO.</b>		
<b>Packaging Unit</b>	<b>800 PCS</b>	