

		Xertifix Label
imported by: Fliesenmax GmbH & Co. KG Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg		fliesenma 
year of labelling (yy)		20
FLM G602-3		
Harmonisierte Norm	EN 1343:2012 Bordsteine aus Naturstein	
Verwendungszweck	Pflastereinheiten für Außenbereiche und Straßendecken	
Kenncode des Produkttyps	XZ Granit Vario-Leistenstein Ober- und Vorderseite gespitzt, Rest gesägt, 6x22x100 cm, G602, hellgrau, Herkunft: VR China, Provinz Fujian	
Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Biegefestigkeit/Flexural strength	14,1 MPa	EN 12372:2006
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing cycles	14,1 MPa	EN 12371:2010
Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing-thawing cycles	13,6 MPa	EN 12371:2010
Port of destination	Antwerp	
ITEM	779190	
FAWIS	2800584	
EAN		
Commodity	XZ GRANIT VARIO-LEISTENSTEIN OBER- UND VORDERSEITE GESPITZT, REST GESÄGT	
Specification	6X22X100CM	
Invoice NO.		
Packaging Unit	39 PCS	