



Xertifix Label

imported by:
Fliesenmax GmbH & Co. KG
Am Weidenhof 10, 52525 Heinsberg

fliesenma[®]

year of labelling (yy)

20

FLM G602-1

Harmonisierte Norm

EN 1341:2012 Platten aus Naturstein

Verwendungszweck

Pflastereinheiten für Außenbereiche und
Straßendecken

Kenncode des Produkttyps

XZ Granit Terrassenplatte grau geflammt
60x30x2 cm, G602, hellgrau, Herkunft:VR
China, Provinz FujianWesentliche Merkmale /
*Essential characteristic*Leistung
*Performance*Harmonisierte techn.
Spezifikation
*Harmonised technical
specification*

Biegefestigkeit/Flexural strength

14.1 Mpa

EN 12372:2006

Gleitwiderstand* / Sliding resistance

64

EN 14231:2003

Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel
allgemein / Flexural Strength before freezing-thawing
cycles

14,1 Mpa

EN 12371:2010

Dauerhaftigkeit: Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-
Wechsel allgemein / Flexural Strength after freezing-
thawing cycles

13,6 Mpa

EN 12371:2010

*nur bei Fußgängerbereichen

Port of destination**Antwerp****ITEM****779184****FAWIS****2800587****EAN****Commodity****XZ GRANIT TERRASSENPLATTE GRAU
GEFLAMMT****Specification****60X30X2CM****Invoice NO.****Packaging Unit****120 PCS**