

Ubbink Solar Springbrunnenpumpen-Sets

Bild						
Beschreibung	SolarMax® 600	SolarMax® 1000	SolarMax® 2500	SolarMax® 600 Accu	SolarMax® 1000 Accu	SolarMax® 2500 Accu
Artikel-Nr.	1351181	1351186	1351184	1351185	1351182	1351183
Solar-Panel						
Abmessungen (LxWxH)	400 x 255 x 23 mm	517 x 350 x 23 mm	620 x 455 x 23 mm	400 x 255 x 23 mm	517 x 350 x 23 mm	670 x 530 x 30 mm
Solarzellen	Monokristallin	Monokristallin	Monokristallin	Monokristallin	Monokristallin	Monokristallin
Max. Leistung	DC 10 W	DC 20 W	DC 35 W	DC 10 W	DC 20 W	DC 50 W
Max. Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Max. Stromstärke	579 mA	1157 mA	2025 mA	579 mA	1157 mA	2894 mA
Schutzklasse	III	III	III	III	III	III
Schutzart	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Installationsmethode	Erdspeiß	Erdspeiß	Erdspeiß	Erdspeiß	Erdspeiß	Erdspeiß
Solarpumpe						
Betriebsspannung	DC 18 V	DC 18 V	DC 18 V	DC 12 -18 V	DC 12 -18 V	DC 18 V
Stromstärke	310 mA	580 mA	860 mA	200mA (12V) - 310mA (18V)	380mA (12V) - 580mA (18V)	860 mA
Max. Förderhöhe	1.7 m	2.1 m	1.9 m	0.9 m (12V) - 1.7m (18V)	0.9 m (12V) - 2.1m (18V)	1.9 m
Max. Durchflussmenge	610 l/h	1,350 l/h	2.450 l/h	470 l/h (12V) - 610 l/h (18V)	980 l/h (12V) - 1350 l/h (18V)	2.450 l/h
Leistung	5.6 W	10.5 W	15.5 W	3.6 W (12V) - 5.6 W (18V)	4.6 W (12V) - 10.5 W (18V)	15.5 W
Schutzklasse	III	III	III	III	III	III
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Fontänendüsen	Vulkan, Lava	Vulkan, Lava	Vulkan, Lava, Schaumsprudler	Vulkan, Lava	Vulkan, Lava	Vulkan, Lava, Schaumsprudler
Fontänenverlängerungen	4	4	4	4	4	4
Schlauchtüllen	n/a	13 mm / 19 mm / 25 mm	n/a	n/a	13 mm / 19 mm / 25 mm	n/a
Battery box						
Batterietyp				Bleisäure	Bleisäure	Bleisäure
Batteriekapazität				12V, 5Ah	12V, 7Ah	12V, 12Ah
Batteriegroße				151 x 49 x 97.5 mm	151 x 65 x 97.5 mm	151 x 98 x 97.5 mm
Schutzklasse				III	III	III
Schutzart				IP44	IP44	IP44
Kabellänge				5 m	5 m	5 m
Durchflusseinstellung				Ja (Potentiometer, 12V-18V)	Ja (Potentiometer, 12V-18V)	no
Pumpenlaufzeit mit Batterie (autark der Leistungseinstellung)				Geringe Leistung(12V) = 18 Std	Geringe Leistung(12V) = 14 Std	6-8 Stunden
				Hohe Leistung(18V) = 6 Std	Hohe Leistung(18V) = 5 Std	
Timer function				Intermittierender Modus (15 min / h) Kontinuierlicher Modus (Timer AUS)	Intermittierender Modus (15 min / h) Kontinuierlicher Modus (Timer AUS)	Intermittierender Modus (15 min / h) Kontinuierlicher Modus (Timer AUS)
Verpackungsgröße	41.5 x 27 x 12 cm	53 x 36 x15,5 cm	64 x 47 x 22 cm	41.5 x 27 x 21 cm	53 x 36 x 26 cm	69 x 55 x 26 cm
Palettengroße	115 x 84 x 100 cm	110 x 80 x 100	100 x 70 x 104 cm	115 x 80 x 100 cm	112 x 84 x 95 cm	116 x 75 x 95 cm
Anzahl de Palette	48	28	8	20	12	6
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre