

Produktatenblatt - Wasserfall- und Bachlaufpumpen

Cascademax Eco - Wasserfallpumpen Serie 2018					
Abbildung					
Modell	Cascademax 6000	Cascademax 9000	Cascademax 12000	Cascademax 14000	Cascademax 16000
Artikel-Nr. EU	1351313	1351314	1351318	1351319	1351323
Netzspannung / Frequenz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Stromaufnahme	0,39 A	0,785 A	0,86 A	1,01 A	1,11 A
Leistung	40 W	80 W	100 W	120 W	160 W
Schutzklasse	I	I	I	I	I
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Q max.	6.600 l/h	9.350 l/h	11.800 l/h	13.600 l/h	15.800 l/h
H max.	4,00 m	6,00 m	6,00 m	6,50 m	6,50 m
Bachlauf/Wasserfall	Breite				
Höhe 25 cm	75 cm	125 cm	150 cm	175 cm	175 cm
Höhe 50 cm	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
Höhe 75 cm	50 cm	75 cm	75 cm	100 cm	125 cm
Höhe 100 cm	25 cm	50 cm	50 cm	75 cm	100 cm
Höhe 125 cm	25 cm	50 cm	50 cm	75 cm	75 cm
Höhe 150 cm	25 cm	25 cm	50 cm	50 cm	75 cm
Höhe 175 cm	25 cm	25 cm	25 cm	50 cm	50 cm
Höhe 200 cm	15 cm	25 cm	25 cm	50 cm	50 cm
Max. Partikelgröße	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Druckstutzen	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Motor	Adaptive Frequenz	Adaptive Frequenz	Adaptive Frequenz	Adaptive Frequenz	Adaptive Frequenz
Zubehör (incl.)	Universal-Schlauchtülle x 40-32-25-19 mm 1 1/2"	Universal-Schlauchtülle x 40-32-25-19 mm 1 1/2"	Universal-Schlauchtülle x 40-32-25-19 mm 1 1/2"	Universal-Schlauchtülle x 40-32-25-19 mm 1 1/2"	Universal-Schlauchtülle 50-40-32 mm 2" x
Prüfzeichen	CE (LVD, EMC)	CE (LVD, EMC)	CE (LVD, EMC)	CE (LVD, EMC)	CE (LVD, EMC)
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre