

Produktdatenblatt Belüfterpumpen

Ubbink Belüfterpumpen - Indoor Serie

Abbildung				
Modell	Air 100 - Indoor	Air 200 - Indoor	Air 1000 - Indoor	Air 2000 -Indoor
Artikelnr. EU	1355081	1355082	1355088	1355076
Nennspannung/Frequenz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Kabellänge	2 m	2 m	2 m	2 m
Stromaufnahme	3 W	5 W	13 W	14 W
Durchflußregler	ohne	Hi/Low	Hi/Low	Hi/Low
Anschlüsse Luftschlauch	1	2	6	1
Qmax. Air	1 x 100 l/h	2 x 100 l/h	6 x 140 l/h	1 x 1500 l/h
Luftdruck	0,18 bar (0,018 Mpa)	0,15 bar (0,015 Mpa)	0,16 bar (0,016 Mpa)	0,28 bar (0,028 Mpa)
Eintauchtiefe Sprudlerstein	max. 1,2 m	max. 1,2 m	max. 1,6 m	max. 2,2 m
Teichgröße	max. 1 m3	max. 2 m3	max. 10 m3	max. 20m3
Zubehör (incl.)	1 x Luftschlauch 10 m 1 x Sprudlerstein	2 x Luftschlauch 10 m 2 x Sprudlerstein	6 x Luftschlauch 10 m 6 x Sprudlerstein	1 x Luftschlauch 10 m 1 x Sprudlerstein
Prüfzeichen	CE	CE	CE	CE
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre