

Produktdatenblatt Belüfterpumpen

Ubbink Belüfterpumpen - Outdoor Serie

Abbildung				
Modell	Air 200 - Outdoor	Air 1000 - Outdoor	Air 2000 - Outdoor	Air 4000 - Outdoor
Artikelnr. EU	1351325	1351326	1351327	1351328
Nennspannung/Frequenz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Kabellänge	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Stromaufnahme	4,5 W	9 W	14 W	38 W
Durchflußregler	Hi/Low	Hi/Low		
Anschlüsse Luftschlauch	2	4	1	1
Qmax. Air	2 x 160 l/h	4 x 225 l/h	1 x 1500 l/h	1 x 3800 l/h
Luftdruck	0,18 bar (0,018 Mpa)	0,18 bar (0,018 Mpa)	0,28 bar (0,028 Mpa)	0,38 bar (0,038 Mpa)
Eintauchtiefe Sprudlerstein	max. 1,2 m	max. 1,2 m	max. 1,6 m	max. 2,2 m
Teichgröße	max. 2 m3	max. 10 m3	max. 20 m3	max. 30m3
Zubehör (incl.)	2 x Luftschlauch 5 m 2 x Sprudlerstein Ersatzmembran	2 x Luftschlauch 5 m 2 x Sprudlerstein Ersatzmembran	1 x Luftschlauch 5 m 1 x Sprudlerstein Ersatzmembran	1 x Luftschlauch 5 m 1 x Sprudlerstein Ersatzmembran
Prüfzeichen	CE	CE	CE	CE
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre