

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie												
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Sandfilter Anlage SPF 180 E	30310 4011458303106	24 Monate												
Masterbox Informationen															
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) brutto												
-	-	-	-												
Artikel Informationen															
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) net. / brut.												
48,50	28,00	44,00	7,6 / 9,5												
Menge / Palette:															
20															
Menge / LKW:															
660															
Menge / Container:															
1.040															
Kurzbeschreibung:															
Die Sandfilter Anlage besteht aus einer Pumpe und einem Sandfilter mit folgenden Funktionen: # Filtern # Rückspülen (Reinigung des Filters) # Nachspülen (Beseitigung von Schwebestoffen im Sand) # Winterstellung (zur Entlastung der Dichtungen) Die Handhabung erfolgt über ein 4 Wege Ventil. Das Filterset ist mit einem Manometer ausgestattet. Die empfohlene Betriebsdauer ist 8 bis 9 Stunden pro Tag. Das Set sorgt für Wasserklarheit im Schwimmbecken bei effizienter Energienutzung. Das System kann schnell zusammengebaut und installiert werden. Die Reinigung des Sandfilters ist einfach. Die Pumpe arbeitet im Zulaufbetrieb.															
Technische Daten:															
Leistung P1:	250 Watt														
Leistung P2:	180 Watt														
Durchfluss Sandfilter:	4.500 l/h (4,5 m³/h)														
Fördermenge Pumpe max.:	7.900 l/h (7,9 m³/h)														
Förderhöhe / Druck max.:	6 m / 0,6 bar														
Kabel:	1,8 m / H07RN-F														
Temperatur Medium:	min. 5 °C / max. 40 °C														
Quarzsand Körnung:	0,5 - 0,8 mm / 0,7 - 1,2 mm														
Gewindeanschluss:	45,48 mm (1 ½" IG)														
Schlauchanschluss:	32 mm (1¼"), 38 mm (1½")														
Ventil:	4 Wege Ventil														
Abmessungen des Filters:	285x365x605 mm														
Sandfüllmenge:	10 kg														
Standort:	ca. 2-3 m vom Beckenrand														
empfohlene Beckengröße:	20 m³														
Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Quarzsand enthalten.															
Prüfzeichen:		<table border="1"> <tr> <td>Umwälzung</td> <td>Dauer</td> <td>Beckengröße</td> </tr> <tr> <td>2 x täglich</td> <td>4 h (2x2h)</td> <td>10.000 l</td> </tr> <tr> <td>2 x täglich</td> <td>8 h (2x4h)</td> <td>20.000 l</td> </tr> <tr> <td>2 x täglich</td> <td>12 h (2x6h)</td> <td>30.000 l</td> </tr> </table>		Umwälzung	Dauer	Beckengröße	2 x täglich	4 h (2x2h)	10.000 l	2 x täglich	8 h (2x4h)	20.000 l	2 x täglich	12 h (2x6h)	30.000 l
Umwälzung	Dauer	Beckengröße													
2 x täglich	4 h (2x2h)	10.000 l													
2 x täglich	8 h (2x4h)	20.000 l													
2 x täglich	12 h (2x6h)	30.000 l													
  															