

## Beton/Estrich

### Als Beton und Zementestrich im Innen- und Außenbereich.

---

#### Anwendungsgebiet

---

- für Estricharbeiten
- für kleine Betonarbeiten
- für innen und außen

---

#### Produkteigenschaften

---

- Für Estrich auf Trennschicht / schwimmender Estrich
- Zur Herstellung von Verbundestrichen
- Für Betonierarbeiten und Reparaturen

---

#### Anwendungsgebiet

---

Beton/Estrich eignet sich zur Herstellung von Zementestrichen z.B. in Garagen, Kellern, Werkstätten, Ställen sowie auch zum Reparieren von Betonfußböden. Er kann auch zum Betonieren von statisch nicht belasteten Bauteilen eingesetzt werden.

---

#### Produktbeschreibung

---

Beton/Estrich ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

---

#### Zusammensetzung

---

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung.

---

#### Produkteigenschaften

---

Hat eine hohe Festigkeit  
Druckfestigkeit C25/30  
Für innen und außen

---

#### Allgemeine Hinweise

---

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.  
Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.  
Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

---

#### Untergrundvorbereitung

---

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.  
In die gereinigte Fläche wird eine Zementschlämme eingebürstet.  
Anschließend wird der Estrich aufgebracht.

---

#### Verarbeitung

---

Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer gründlich durchmischen.  
Für kleinere Arbeiten kann der Mörtel auch von Hand angemischt werden.

---

#### Estricharbeiten

---

Der Untergrund (Beton) muss rau und sauber sein. Es empfiehlt sich, in den trockenen Untergrund eine Zementschlämme einzubürsten.  
Sofort danach den Estrich 3 - 5 cm aufbringen und mit einer Latte abziehen.  
Anschließend mit einem Brett abreiben.  
Bei Anschlüssen zu bestehenden Flächen auch deren Übergänge mit Zementschlämme einbürsten.

---

#### Betonarbeiten

---

Den nur erdfeucht angemischten Beton auf die gesäuberten und angefeuchteten Flächen in der gewünschten Dicke aufbringen und mit einem Stampfer, Kantholz o.ä. verdichten.