

## Fix- und Fertigbeton "Nomix"

**Vielseitig einsetzbarer Schnellbeton im Erdbereich, ohne Anmischen, volle Belastbarkeit nach 24 Stunden.**

### Anwendungsgebiet

- Für Zaunanlagen / Carport / Schaukeln / Verkehrsschilder u.v.m.
- Erde ausheben / vorwässern / schütten / gießen / fertig
- Für alle schnellen Betonarbeiten im Erdbereich

### Produkteigenschaften

- leicht zu verarbeiten
- universell einsetzbar
- schnell und sicher

### Anwendungsgebiet

Fix und Fertigbeton "Nomix" ist ein vielseitig einsetzbarer, nicht DIN-relevanter Beton, bei dem das Anmischen entfällt. Eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Wäschespinnen, Hinweis- u. Verkehrschildern usw.

### Produktbeschreibung

Fix und Fertigbeton "Nomix" ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

### Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge.

### Produkteigenschaften

**Abbindezeit:** 24 Stunden.

Erhöht die Flexibilität.

Ist rein mineralisch.

Einfache, schnelle Verarbeitung.

### Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

### Untergrundvorbereitung

Untergrund großzügig mit Wasser vornässen.

### Verarbeitung

Grube ausheben und mit Wasser befeuchten, anschließend Bauteil einsetzen und fixieren.

Material in Lagen auffüllen.

Die Trockenmasse langsam und gleichmäßig mit Wasser begießen.

### Verbrauch / Ergiebigkeit

**Verbrauch/Ergiebigkeit:**

ca. 15 l / 25 kg

### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Sack	25 kg	42 Säcke