



PRODUKTBESCHREIBUNG Bauplatte Do it

Mit der Ultrament Bauplatte Do it lassen sich schnell und einfach unterschiedliche Projekte im Haus realisieren, wie z. B. die Erstellung von Wandflächen, Trennwänden, Möbeln und Verkleidungen oder das Ausgleichen von Wandvorsprüngen und Fußböden. Durch ihren Kern aus extrudiertem Hartschaum (XPS) und der beidseitigen, mineralischen Beschichtung mit eingearbeitetem Glasfasergewebe ist sie der ideale Untergrund für Spachtel, Putze und Fliesen.

(U-)Rohrkasten

Mit dem Ultrament (U-)Rohrkasten lassen sich schnell und einfach Rohre in Ecken verkleiden. Den Ultrament (U-) Rohrkasten gibt es in verschiedenen Breiten und Längen.

Flexplatte

Mit der Ultrament Flexplatte lassen sich schnell und einfach viele Projekte im Haus realisieren, bei denen es um Rundungen geht. Durch ihren Kern aus extrudiertem Hartschaum (XPS) und der beidseitigen Beschichtung mit eingearbeitetem Glasfasergewebe ist sie der ideale Untergrund für Spachtel, Putze und Fliesen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem leicht
- Wasserdicht & schimmelresistent
- Mineralische, kunststoffvergütete Oberfläche
- Beidseitige Gewebeeinlage
- Staubt nicht beim Zuschneiden
- Keine Grundierung notwendig – direkt verputz-, verspachtel- und befliestbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- Erstellen von Fußböden, Wandflächen, Trennwänden, Regalen, Waschtischverkleidungen u.v.m.
- Verkleiden von Rohren
- Zur Erstellung runder Verkleidungen (Flexplatte)
- Untergrund ist ideales Trägerelement für die Verarbeitung von Fliesen im Dünnbettverfahren ohne Grundierung sowie für die Beschichtung mit Putzen oder zum Spachteln
- Ausgleichen von Fliesenuntergründen
- Verkleiden von Vorwandinstallationen

Rohrkästen

Produkt

Länge

Seitenlänge

10 x 10 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 30 x 30 cm 20 x 40 cm

ANWENDUNGSGEBIETE

Rohrkasten	1,20 m	x	x	x		
Rohrkasten	2,60 m	x	x	x	x	x

Produkt	Länge	Plattenstärke	Seitenlänge
U-Rohrkästen			8 x 12 x 8 cm 20 x 20 x 20 cm
	1,20 m	20 mm	x x

Bauplatten Do it

Produkt	Plattengröße	Plattenstärke						
		4 mm	6 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Ultrament Bauplatte Do it	120 x 60 cm x	x	x	x	x	x	x	x
Ultrament Bauplatte Do it	260 x 60 cm			x	x	x		x
Ultrament Flexplatte	120 x 60 cm				x			

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE Alle tragfähigen Untergründe wie Mauerwerke, Putz, Fliesen usw.

VERARBEITUNGSHINWEISE Werkzeuge: Stichsäge, Handsäge, Cutter

Anwendung

- VERARBEITUNGSHINWEISE**
- Für Flächige Anwendung –Mit Fliesen- oder Montagekleber im Punktrandverfahren oder flächig verkleben
 - Ultrament Bauplatte Do it, Flexplatte oder (U-)Rohrkasten einfach auf die entsprechende Größe zuschneiden
 - Einfach mit Ultrament Klebe- und Dichtpower auf den Untergrund kleben
 - Bei Bedarf: Montagewinkel und Schlagdübel sowie Unterlegsteller und Verschraubungen sind auch möglich
 - Für den Konstruktionsbau sollten Platten ab 10 mm Stärke verwendet werden
 - Die 4 und 6 mm Platten sind ideal zum Ausgleichen alter Fliesenpiegel
-

- WICHTIGE HINWEISE**
- Vor mechanischer Beschädigung geschützt lagern
 - Reste in kommunaler Sammelstelle/Restmüll entsorgen
-

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Druckspannung	N/mm ²	0,25	bei 10 % Stauchung nach EN 826
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m · K	0,035	EN 13164
Schüttdichte	kg/dm ³	≥ 30	
Zugfestigkeit	N/mm ²	0,2	EN 1607
E-Modul	N/mm ²		EN 826
		≥ 7	
		≤ 17	
Wasserdampf-Diffusionswiderstand S _d		≥ 80	EN 12086
		≤ 250	EN 12086
Wasseraufnahme durch Eintauchen	Vol.-%	< 0,7	EN 12087
Temperaturbereich	°C	-50 - 70	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	mm/mK	0,07	
Brandverhalten		E	DIN EN 13501-1
Basis	XPS-Schaum (FCKW- und HBCD-frei), beidseitig mit Spezialmörtel beschichtet und mit Glasfasergewebe armiert		



Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024744]