



INSULATION TAPE PE

Flexibles Polyethylenband für den Heizungs- und Sanitärbereich.

- Polyethylen-Schaum
- Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (10 m lang)
- Farbe: Grau

Produkteigenschaften

- Klebstoff: Acrylat-Dispersion
- Abdeckmaterial: Silikonpapier, Braun
- Klebkraft (DIN EN 1939): Materialbruch
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C (EN 14707)

Schaumdaten

- Zugfestigkeit (ISO 1926): längs: 290 kPa
quer: 180 kPa
- Bruchdehnung (ISO 1926): längs: 130%
quer: 95%
- Stauchhärte (ISO 3386-1): 110 kPa bei 50% Stauchung
- Druckverformungsrest (ISO 1856-C): 25%/22 h bei 23 °C
21% (0,5 h nach Entlastung)
10% (24 h nach Entlastung)
- Wasseraufnahme (7) (ISO 2896): < 1 Vol. - %



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktdokumentation oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

05/2020 responsible publisher: NMC sa,
Gert-Noël-Strasse, B-4731 Eynatten www.nmc-insulation.com

nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc