

# Sanitärdichtband

Sanitärdichtband zur Abdichtung von Bewegungsfugen



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Sanitärdichtband ist ideal einsetzbar zur elastischen Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen und Bodenabläufen in Feuchträumen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für Fugenbreiten bis 6 mm
- Wasserdicht
- Reißfest
- Dehnfähig

## ANWENDUNGSGBIETE

- Elastische Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen, auch für Rohrdurchführungen
- Abdichtung von Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, Mauerwerk, Putz, Estriche, Bauplatten, Gipsbeton etc.

## UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Kunststoff, Glas, Holz und Metall

## VERARBEITUNGSHINWEISE

**Werkzeuge:** Cuttermesser, Schere

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln, nicht tragfähigen Anstrichen und Bewuchs (z. B. Grünansätze) sein
- Lose Teile entfernen und die freien Stellen mit einem geeigneten Mörtel verschließen

### Anwendung

- Im Eckbereich ca. 10 cm Ultrament Dichtfolie auftragen
- Ultrament Sanitärdichtband zuschneiden und blasen- sowie faltenfrei in die frische Dichtfolie einlegen
- Randzonen vollflächig mit Ultrament Dichtfolie überarbeiten
- Anschließend den gesamten abzudichtenden Bereich mit Ultrament Dichtfolie in zwei Arbeitsgängen (mit Zwischentrocknung) fehlstellenfrei streichen

### Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

## ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen.

## **ANMERKUNGEN**

Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

| Kenngröße               | Einheit | Wert                             | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| Temperaturbeständigkeit | °C      | ≥ -35<br>≤ 100                   |             |
| Farbton                 |         | hellgrau (trocken)               |             |
| Lieferform              |         | Rolle: Länge 5 m, Breite 10 cm   |             |
| Basis                   |         | Acrylat mit durchgehendem Gewebe |             |

 Service-Hotline: 0201 3101 392  
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

**Anmerkung:** Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024892]