



Technisches Produktblatt

NO GROW™

DANSAND® STEINMEHL

für schmale und breite Fugen

Unkrauthemmendes Fugenmaterial zur Neuverfugung und Instandsetzung von Pflaster und Plattenbelägen aus Beton und Naturstein.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob auf privaten Gehwegen, Terrassen oder Auffahrten mit leichter Verkehrsbelastung – das dänische Naturprodukt zaubert unkrautfreie Fugen im Handumdrehen. Denn der gebrauchsfertigen Mischung aus ofengetrocknetem Granit sind spezielle Mineralstoffe hinzugefügt. Diese besitzen einen natürlich hohen pH-Wert, der das Unkraut daran hindert, sich in den Fugen einzunisten.

WEITERE INFORMATIONEN

Erfahren Sie mehr über das Produkt, die Anwendung und Pflege unter www.dansand.eu. Dieses Produktblatt verliert seine Gültigkeit, sobald ein neues herausgegeben wird. Die jeweils aktuellste Version finden Sie online auf www.dansand.eu.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um Anleitungen sowie weitere Vorteile unserer Produkte online zu sehen.



Inhalt: 20 kg | Fugenbreite: 1–20 mm | Verbrauch: 20 kg reichen für 5–10 m²

SO VERWENDEN SIE DANSAND® STEINMEHL

VORARBEITEN

Der Belag muss auf einer soliden und vorschriftsmäßig ungebundenen Tragschicht liegen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Richtlinien zur Pflasterbauweise. Da das Fugenmaterial – wie herkömmlicher Fugensand – wasserdurchlässig ist, muss der Untergrund zudem dränfähig sein.

ANLEITUNG NEUVERFUGUNG

Ist der Pflasterbelag komplett trocken, können Sie mit der Neuverfugung starten.



Vermengen Sie zunächst den Sackinhalt mit einer Schaufel und kehren Sie anschließend das Fugenmaterial gerade und diagonal in die Fugen ein.

Fegen Sie mit einem weichen Besen den Granitstaub sorgfältig vom Belag. Der Staub kann sonst einen grauen Schleier hinterlassen. Dieser verbläst mit der Zeit. Die Abfärbungen lassen sich aber auch einfach nach dem nächsten Regenschauer mit einem Schrubber mindern.



Gehen Sie mindestens zweimal mit einer Rüttelplatte über den Pflasterbelag. Benutzen Sie immer eine Gummi- oder Bodenschutzmatte, damit der Belag keinen Schaden nimmt.



Kontrollieren Sie die Festigkeit der Fuge mit einem Spachtel. Dieser sollte maximal wenige Millimeter in die Fuge zu drücken sein. Füllen Sie eventuell etwas Fugenmaterial nach und fegen Sie den Belag erneut frei.

ANLEITUNG INSTANDSETZUNG



Dansand® Steinmehl ist kein Unkrautbekämpfungsmittel. Um zu verhindern, dass vorhandenes Unkraut nachwächst, müssen die Fugen zunächst mit Hilfe eines Fugenkratzer in der gesamten Pflastersteinhöhe gereinigt und dabei das Unkraut inklusive Wurzelwerk komplett entfernt oder bekämpft werden.



werden. Sie können anschließend auch einen Hochdruckreiniger verwenden, doch achten Sie darauf, nicht die Pflasteroberfläche und den Unterbau des Belages zu beschädigen. Füllen Sie anschließend die Fugen wie unter dem Punkt „Anleitung Neuverfugung“ beschrieben wieder auf.

PFLEGE

Um Unkrautwuchs und Pflasterverschiebungen erfolgreich vorzubeugen, müssen die Fugen immer in ihrer Gesamthöhe gefüllt sowie frei von Erde und anderem organischen Material sein. Reinigen Sie bei Bedarf den Belag mit einem harten Gartenbesen und füllen Sie die Fugen mit neuem Fugenmaterial auf.

Moos und Algen lassen sich mit geeigneten Mitteln entfernen.

Kommt es aufgrund extremer Witterungsbedingungen zu weißen Ausblühungen auf dem Belag, werden diese in der Regel beim nächsten Regenschauer abgewaschen. Sie können die Salzablagerungen aber auch durch eine einfache Reinigung der Steine entfernen.

HINWEISE

- Verwenden Sie das Fugenmaterial nicht in Fugen, die an einen Sockel oder Mauerwerk grenzen. Benutzen Sie hier herkömmlichen Fugensand, da ansonsten ein erhöhtes Risiko für Ausblühungen und Ausbreitungsschäden besteht.
- Nicht für Ziegelsteine, Klinker und poröse Natursteine geeignet.
- Unter überdachten Bereichen (Carports etc.) können durch das Austrocknen weiße Ränder entstehen, die leicht mit Wasser entfernt werden können.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT: NO GROW™ Dansand® Steinmehl

ANWENDUNGSBEREICH: Zur Neuverfugung oder Instandsetzung von privaten Gehwegen, Terrassen und Auffahrten, die mit Beton- oder Natursteinen gepflastert sind bzw. werden und nur einer leichten Verkehrsbelastung ausgesetzt sind. Darf nur im Außenbereich bei trockener Witterung und für eine ungebundene Bauweise verwendet werden. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

EIGENSCHAFTEN: Durch seinen natürlich hohen pH-Wert besitzt Dansand® Steinmehl eine unkrauthemmende Wirkung, die langfristig in den Pflasterfugen entfaltet wird. Darüber hinaus gewährleistet das Fugenmaterial die Wasserdurchlässigkeit.

FARBE: Dunkel.

INHALT: Dansand® Steinmehl besteht aus zermahlenem norwegischem Granit. Außerdem ist der Mischung ein unkrauthemmendes Mineral mit einem sehr hohen pH-Wert hinzugefügt.

FERTIGMISCHUNG: Sofort verarbeitungsbereit.

KÖRNUNG: 0–3 mm.

VERBRAUCH: Bei 14 x 21 x 5 cm Pflaster mit 2–3 mm Fugenbreite ca. 2,0 kg/m². Um die benötigte Menge für Ihr Vorhaben zu ermitteln, können Sie unseren Verbrauchsrechner auf www.dansand.eu nutzen.

FUGENBREITE: 1–20 mm.

FUGENTIEFE: Mindestens 4 cm, wenn eine längere Nachhaltigkeit gewünscht ist.

WERKZEUGE: Schaufel, Besen und Rüttelplatte.

LIEFERFORM: 20 kg im frostbeständigen Foliensack. Folie: 6 Monate UV-beständig.

LAGERUNG: Die Säcke können saisonal im Außenbereich aufbewahrt werden. Wir empfehlen jedoch eine Lagerung im Innenbereich oder zumindest unter einem Unterstand, da sie keinen Schlagregen vertragen. Geöffnete Säcke wieder verschließen. Die maximale Lagerzeit beträgt 18 Monate ab Produktionsdatum.

SICHERHEIT: Das Sicherheitsdatenblatt können Sie bei Dansand A/S anfordern.

UMWELT-INFO: Nicht kennzeichnungspflichtig.

ENTSORGUNG: Dansand® Steinmehl darf nicht in die Kanalisation gelangen. Reste sind beim Recyclinghof zu entsorgen.