



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Haftgrund ist eine gebrauchsfertige 2in1 Grundierung. Als Tiefgrund zur Vorbehandlung sanderner und saugender Untergründe sowie als Haftvermittler für dichte, glatte und nicht saugende Untergründe. Zur besseren Sichtbarkeit bereits gestrichener Flächen ist er blau eingefärbt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haftgrund für dichte, glatte und nicht saugende Untergründe
- Tiefgrund für sandende und saugende Untergründe
- Schnelltrocknend
- Leicht anwendbar
- Spritzgehemmt

ANWENDUNGSGBIETE

- Für dichte, glatte und nicht saugende Untergründe, wie z.B. glasierte und unglasierte Fliesen
- Für sandende und saugende Untergründe

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Nicht saugende Untergründe, wie z. B. glasierte und unglasierte

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge: Rolle oder Pinsel

Achtung: Bitte die Grundierungsempfehlungen der nachfolgend zu verarbeitenden Produkte beachten

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Nicht fest haftende Anstriche, lose oder hohlliegende Putzschichten, vorstehende Mörtelreste und Betongrane entfernen
- Nicht zu grundierende Flächen sind vor der Verarbeitung gut abzudecken

Anwendung:

- Ultrament Haftgrund gut aufrühren
- Für nichtsaugende Untergründe unverdünnt auftragen
- Für saugende Untergründe mit Wasser im Verhältnis 1:1 – 1:2 verdünnen
- Mit Pinsel, Bürste oder Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen
- Pfützen Bildung vermeiden
- Nach der vollständigen Trocknung können die nachfolgenden Arbeiten durchgeführt werden
- Je nach Untergrund kann ein zweiter Auftrag nötig sein

Reinigung:

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

WICHTIGE HINWEISE

- Grundierung bis zur vollständigen Trocknung vor Feuchtigkeit schützen.

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleerter Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	$\geq 5 \leq 30$	
Verbrauch	ml/m ²	50 - 100	pro Auftrag
Reichweite	m ²	≤ 5 ≤ 10	Haftgrund Tiefengrund
Trockenzeit	Minuten	ca. 30	
VOC-Gehalt	g/l	≤ 30	
Farbton	blau		
Lieferform	Gebindegröße: 500 ml flüssig, gebrauchsfertig		



Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024808]