

# Schutz Versiegelung

Spezialdispersion zur Herstellung von wasser- und kratzfesten Oberflächen



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein wasserabweisender Untergrund kann nicht so leicht von Schimmel befallen werden. Ultrament Schutz Versiegelung ist eine gebrauchsfertige Spezialdispersion, welche den Untergrund vor Wasser und Schmutz schützt.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasser- und schmutzabweisend
- Schafft kratz- und stoßfeste Oberflächen
- Vergilbt nicht
- Gebrauchsfertig
- Spritzbar

## ANWENDUNGSGBIETE

- Für Wandflächen, die leicht gereinigt werden müssen, im Duszbereich sowie zur Herstellung von wasser-, kratz- und stoßfesten Oberflächen

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten, festhaftende Dispersionsfarbenanstriche auf Glasfaser-, Vlies-, Strukturvinyltapeten, Raufaser, Effekt-Lasuren, Holz

## UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Wachslasuren

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Werkzeuge

Pinsel, Rolle, Spritzgerät

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Silikonfugen entfernen

### Mischen

- Ultrament Schutz Versiegelung aufrühren

### Anwendung

- Ultrament Schutz Versiegelung mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät gleichmäßig auftragen
- Fehlstellen und Pfützenbildung vermeiden
- Hinweis: Im Nass- und Spritzwasserbereich sind mindestens 2 Anstriche notwendig
- Hinweis: Nicht resistent gegen stärkere Säuren und Laugen

### Reinigung

**VERARBEITUNGSHINWEISE** ▪ Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

---

**WICHTIGE HINWEISE** ▪ Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde  
▪ Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammlstelle/-tonne entsorgen

#### EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

---

#### ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 16 ≤ 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite	m <sup>2</sup>	≤ 8	
Verbrauch	g/m <sup>2</sup>		je nach Beschaffenheit des Untergrundes
		120 - 200	pro Auftrag
Trockenzeit	Stunden	ca. 24	
VOC-Gehalt	g/l	≤ 140	
Farbton	transparent		
Lieferform	flüssig, gebrauchsfertig Gebindegröße: 1 kg		

 **Service-Hotline: 0201 3101 392**  
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

**Anmerkung:** Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024903]