

Universal Tiefgrund LF

Zur Egalisierung und Verfestigung poröser, saugender, leicht sandender Putze und Untergründe für Edelputze / Farbsysteme / Grundputze.

Anwendungsgebiet

- Auf kreidenden und sandenden Untergründen verfestigend wirkendes, lösemittelfreies Hydrosol.

Produkteigenschaften

- Hohe Eindringtiefe zur Haftverbesserung / Haftvermittlung
- Hoher Wirkstoffanteil / geruchsneutral / schnell trocknend
- Lösemittelfrei / stark verfestigend

Anwendungsgebiet

Universal Tiefgrund LF eignet sich zur Verfestigung von ausgewitterten, kreidenden und sandenden Untergründen sowie Putzen und Mineral- und Dispersionsfarbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Universal Tiefgrund LF ist ein werksmäßig hergestelltes, verarbeitungsfertiges, lösungsmittelfreies und geruchsarmes Hydrosol.

Zusammensetzung

Organische Bindemittel.

Produkteigenschaften

hat eine hohe Kapillargängigkeit
wirkt stark verfestigend
frostbeständig
ist alkaliresistent
ist lösemittelfrei
1 l = ca. 1,0 kg

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung

Das Material lässt sich mit dem Pinsel oder der Deckenbürste streichen oder mit einem Spritzgerät auftragen. Wichtig ist ein gleichmäßiges Beschichten (nass in nass).
Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung (Glanz) und damit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.
Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C liegen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch:

normal saugende Untergründe: ca. 0,2 l/m²

stark saugende Untergründe: ca. 0,4 l/m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	5 l	90 Kanister

Universal Tiefgrund LF

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material mind. 18 Monate lagerfähig.