

Betonfeinspachtel Wand/Boden

Betonfeinspachtel zum Glätten und Nivellieren an Sichtbeton, Betonteilen, Zementputz und rohem Mauerwerk.

Produkteigenschaften

- Schwindkompensiert / kunststoffvergütet
- Schnellabbindend / ansatzlos ausziehbar
- Für Wand- und Deckenflächen

Anwendungsgebiet

Betonfeinspachtel Wand/Boden ist ein Betonfeinspachtel zum Glätten und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Betonfertigteilen, Zementputz und rohem Mauerwerk. Das Produkt dient zum Schließen von Rissen ab ca. 1 mm Rissweite.

Produktbeschreibung

Betonfeinspachtel Wand/Boden ist ein schwindkompensierter Werk trockenmörtel.

Produkteigenschaften

für Decke und Wand, Boden
für innen und außen
ansatzlos ausziehbar

Untergründe

Fest, tragfähig, mattfeucht sowie frei von Verunreinigungen und lockeren, sandenden Bestandteilen.

Verarbeitung

Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei anmischen. Die Verarbeitung erfolgt in Spachteltechnik auf den mattfeuchten Untergrund.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch:

pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg / m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Folienbeutel	5 kg	72 Beutel

Produktdetails

Farbe: Mittelgrau

Durchtrocknungszeit: ca. 40 Minuten

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C

Verarbeitungszeit: ca. 15 Min.

Auftragsdicke: bis ca. 5 mm

Lagerung: Bei trockener, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde mind. 24 Monate lagerfähig.

Betonfeinspachtel Wand/Boden