

Haftsperrgrund

Isolieranstrich und Grundanstrich für viele Untergründe, z.B. Gipskarton und Spanplatten. Zum Isolieren von teer-, bitumen-, nikotin- und rußbelasteten Untergründen sowie alten Wasserflecken.

Anwendungsgebiet

- Zur Egalisierung von Verfärbungen gegen Durchschlagen an der Oberfläche
- Auf mineralischen Untergründen für Grund- / Edel-/Mosaikputze

Produkteigenschaften

- Quarzhaltig / Lösungsmittelfrei
- hat eine stark absperrende Wirkung
- setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
- verbessert die Haftung zum Untergrund

Anwendungsgebiet

Haftsperrgrund eignet sich als Isolieranstrich und Grundbeschichtung auf vielen Untergründen wie z. B. Gipskarton- und Spanplatten, teer-, bitumen-, nikotin und rußbelasteten Untergründen und Wasserflecken für alle Edelputze. Da die Eigenschaften bei Haftsperrgrund extrem durch die Art des Untergrundes beeinflusst werden, sollte im Zweifelsfall eine Probefläche (ein- und zweischichtig) angelegt werden.

Produktbeschreibung

Haftsperrgrund ist ein werksmäßig hergestelltes, stark weiß pigmentiertes, gebrauchsfertiges Isoliermittel zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen.

Zusammensetzung

Organische Bindemittel, alkalibeständige Farbpigmente, feine Sande.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung

Die Grundierung lässt sich mit dem Pinsel oder der Deckenbürste streichen. Wichtig ist ein gleichmäßiges Beschichten (nass in nass).
Der Grundanstrich wird ein- bis zweimal unverdünnt aufgetragen.
Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C liegen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch/Ergiebigkeit untergrundabhängig:

ca. 0,25 l/m² ca. 20,0 m²/5 l

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Flasche	1 l	Flaschen
Eimer	5 l	Eimer

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material mind. 18 Monate lagerfähig.

Haftsperrgrund